





## Traktorenkabinen

Schutz gegen		Kabinenklasse		Mindestanforderungen	
<b>Staub</b>	Ja		Kategorie 4	Filter	EN 15695-2:2017, 3.3
<b>Aerosole</b>	Ja			Frischlufthmenge	30 m <sup>3</sup> /h
<b>Dämpfe</b>	Ja			Kabinenüberdruck	20 Pa
				Druckanzeige	Pflicht
<b>Staub</b>	Ja		Kategorie 3	Filter	EN 15695-2:2017, 3.2
<b>Aerosole</b>	Ja			Frischlufthmenge	30 m <sup>3</sup> /h
<b>Dämpfe</b>	Nein			Kabinenüberdruck	20 Pa mit Druckanzeige
				Druckanzeige	Pflicht
<b>Staub</b>	Ja		Kategorie 2	Filter	EN 15695-2:2017, 3.1
<b>Aerosole</b>	Nein			Frischlufthmenge	30 m <sup>3</sup> /h
<b>Dämpfe</b>	Nein			Kabinenüberdruck	50 Pa oder 20 Pa mit Druckanzeige
<b>Staub</b>	Nein		Kategorie 1	Filter	Keine Anforderung
<b>Aerosole</b>	Nein			Frischlufthmenge	Keine Anforderung
<b>Dämpfe</b>	Nein			Kabinenüberdruck	Keine Anforderung

# Persönliche Schutzausrüstung

---



Schutzhandschuhe (DIN EN 374-2)

Schutzbrille (DIN EN 166)



Schutzanzug für PSM (DIN EN 32781 oder EN 14605 Typ 4)

- DIN 32781
- EN 14605 (Typ 4) - 5 Reinigungszyklen
- EN ISO 27065 - 30 Reinigungszyklen

Gummischürze (CE Kat. III nach EN 13034)



Fußschutz (Sicherheitsschuhe bzw. Gummistiefel entsprechend EN 20345)

Halbmaske FFP2 gegen Partikeln



filtrierende Halbmaske mit Ausatemventilen



Partikelfilter FFA1P2



Partikel- und Gasfilter A1-P2 oder A2-P2

